

Nordkalk AS
Faehlmanni tee 11 A
Rakke 46 301
Lääne-Virumaa, ЭСТОНИЯ

Коммерческий код 10656606

Известь негашёная дроблёная

EN 459-1

Торговая марка: Nordkalk CL 90-Q (реактивность – R5; размер зёрен – P4)

CAS нр. 1305-78-8

REACH регистр. нр. 01-2119475325-36-0023

UN-нр. UN 1910

Активный CaO ≥ 80 %

Объёмная насыпная масса: 900-1100 кг/м³

Производитель: Nordkalk AS

Адрес производителя: Nordkalk AS Раккеский завод

Faehlmanni 11a

Rakke

46301 Lääne-Virumaa

Эстонии

тел: +372 32 60 720

факс: +372 32 60 730

email: nordkalk.estonia@nordkalk.com

веб-сайт: www.nordkalk.ee/tooted/toote-info/



1504

Nordkalk AS
Faehlmanni 11a, Rakke
46301 Lääne-Virumaa
Эстонии

Раккеский завод
12

1504-CPR-0355
EN 459-1:2010

CL 90-Q (R5, P4)
Известь строительная

Срок хранения: не менее 1-го месяца (в зависимости от условий хранения, не допуская влажности и соприкосновения с кислотами).

Область применения: В промышленности стройматериалов, в химической промышленности, в металлургии и стальной промышленности, в сельском хозяйстве, в борьбе с вредителями, для охраны окружающей среды (очистка дымовых газов, очистка питьевых и сточных вод), в пищевой и медицинской промышленности, в гражданском строительстве, в бумажной промышленности, в промышленности красок и лаков, в стекольной промышленности.

Гашение извести: Гашением извести называется взаимодействие извести с водой, в результате чего образуется гашёная известь (гидравлическая известь, состоящая преимущественно из гидроксида кальция). Гашение извести производится избыточным количеством воды – на 1 кг негашёной извести используется 5-10 л воды (в зависимости от количества воды образуется известковое тесто или известковая вода). Осторожно размешать (используя индивидуальные средства защиты).

Характеристика опасности: H315 Вызывает раздражение кожи

H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей

Меры предосторожности:

P102 Хранить в месте, не доступном для детей

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица

P305+P351,P310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать большим количеством воды в течение нескольких минут.

Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/терапевту.

P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей

P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

P501 Удалить содержимое контейнера в точно отведённое для отходов производства место.



Осторожно!