

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk DK 2/8 E

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Nordkalk DK 2/8 E
2. Kavandatud kasutusala(d): Dolokivist jämetäitematerjal kasutamiseks ehitustöödel ning tee-ehituses (mitte avalikel teedel) sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna
3. Tootja: Nordkalk AS, Faehlmanni 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301
Kurevere karjäär, Esivere küla, Lääneranna vald, Pärnumaa, 90104
e-mail: nordkalk.estonia@nordkalk.com
veebileht: <https://nordkalk.ee/toimivusdeklaratsioonid-ja-ce-margised/>
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 4
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 13242:2006+A1:2008

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Tähistus	Toimivus
Terasuurus	d/D	2/8
Terasuuruse kategooria	Kategooria	G _c 80-20, GT _c 20/17,5
Kesksõela läbind	Deklareeritud väärtus	35 - 70 %
Peenosiste sisaldus	Kategooria	f ₁₀
Peenosiste kvaliteet	Kategooria	MB 10
Tera tihedus	Deklareeritud väärtus	2,75 - 2,85 Mg/m ³
Tera kuju - plaatsustegur	Kategooria	Fl ₂₀
Tera kuju - kujutegur	Kategooria	Sl ₂₀
Purunemiskindlus LA	Kategooria	LA ₄₀
Veesisaldus	Deklareeritud väärtus	≤ 5 %
Veeimavus	Deklareeritud väärtus	≤ 5 %
Kulumiskindlus	Kategooria	M _{DE} NR
Petrograafiline kirjeldus	Kivimi nimetus	100 % dolomiit
Ohtlike ainete eraldumine	Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1
Külmakindlus	Kategooria	F ₅
Happes lahustuvad sulfaadid	Kategooria	AS _{NR}
Üldväävlisisaldus	Kategooria	S _{NR}
Purustatud terade protsent	Kategooria	C _{90/3}
Basaldi "Sonnenbrand"	Kategooria	SB _{NR}

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht
Rakke 15.09.2022





Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301

Kurevere karjäär

17

EN 13242:2006+A1:2008

„Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid“

Nordkalk DK 2/8 E

Ehitustöödel ning tee-ehituses (mitte avalikel teedel) sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatavad täitematerjalid

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	2 / 8
Terakoostise kategooria	G_c 80-20
Kesksõela läbind	35 - 70 %
Kesksõela läbindi kategooria	GT_c 20/17,5
Tera kuju - plaatsusteguri kategooria	Fl_{20}
Tera kuju - kujuteguri kategooria	Sl_{20}
Peenosiste sisldus -kategooria	f_{10}
Peenosiste kvaliteet	MB 10
Purunemiskindlus LA (fr.10/14)	LA_{40}
Osakeste tihedus	2,75 - 2,85 Mg/m³
Veesisaldus	$W \leq 5 \%$
Veeimavus	$\leq 5\%$
Külmakindlus	F_5
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	$I \leq 1$
Purustatud terade protsent	$C_{90/3}$